


BESTMA[®]

製品カタログ



トルクレンチの専門メーカー

ベストマ 株式会社

WHTW

[ダブルエイチ]

ソケットで各ボルトサイズに対応、逆回転防止機構の汎用型

トルク範囲 [Nm] 260～50,200

差込軸 [インチ] $\frac{3}{4}$ ～2- $\frac{1}{2}$

重量 [Kg] 2.0～



特徴

強靱・軽量ボディ

高強度・高靱性
アルミ超合金を採用



取回し自在のユニスイーベル

360°×180° 回転対応



逆回転防止爪機構

締付け後の噛み込みを
容易に解放



付属品

スクエアドライバー (SQ/駆動軸)



ソケット取付け用
四角軸
ワンタッチキャップ
付き

ユニバーサル反力板



スプライン形状で
細かい角度調整が
可能

専用ケース



保管・管理に
最適な高強度
プラスチック製

オプション

六角スプライン
ドライバー六角穴付きボルト用に
各サイズ対応

アルコアーム

遠方で反力を受ける
軽量設計アーム


反力スリーブ

最も近い距離で反力を
受ける円筒型

FPシート

危険部位へ指の接近を
物理的に回避する優れモノ!

寸 法



特殊形状反力板などの設計製作は、ベストマ営業担当者にお問い合わせください

仕 様

型 番	1 WHTW	3 WHTW	5 WHTW	8 WHTW	10 WHTW	20 WHTW	25 WHTW	35WHTW
最大トルク [Nm]	1,800	4,300	7,600	11,000	15,800	27,200	36,400	50,200
駆動軸 [インチ]	3/4"	1"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	2-1/2"	2-1/2"	2-1/2"
L1 [mm]	99	134	152	171	174	250	251	271
L2 [mm]	130	166	196	197	215	271	314	355
L3 [mm]	182	241	281	308	336	443	464	489
H1 [mm]	99	130	155	171	187	228	255	290
H2 [mm]	144	176	198	216	230	268	295	330
R [mm]	26	34	39	47	51	59	67	79
W1 [mm]	50	68	80	90	100	120	137	153
W2 [mm]	72	95	123	130	141	182	200	217
重 量 [kg]	2.0	4.0	7.0	9.1	13.1	25.0	31.0	45.0

LOW

[ロウ]

狭所への作業でも安定した反力、多彩なオプション、
薄型メガネレンチの決定版

トルク範囲 [Nm] 230～44,500

ラチェットリンク [mm] 19～175

重量 [Kg] 2.6～



特徴

薄型・強靱・
軽量ボディー

高強度・高靱性
アルミ超合金を採用



取回し自在のユニバーサル

360°×180°
回転対応



逆回転防止爪機構

締付け後の噛み込みを
容易に解放



付属品

ラチェットリンク固定ピン



ワンタッチで
各サイズのリンク
を固定

カブラーキャップ



連結部から粉塵など
混入を防止

専用ケース



保管・管理に
最適な高強度
プラスチック製

オプション

延長反力板

遠方で反力を受ける
軽量設計



反力バット

高さ違いで反力を受ける



ダウンスリーブ

小さいサイズのボルトへの使用
※10mm以上のサイズダウン推奨




セーフティグリップ

確実に本体を保持し
不用意な事故を抑制



寸法



仕様

型番	2 LOW		4 LOW			8 LOW		14 LOW	18 LOW	30 LOW	
最大トルク (Nm)	2,300	2,400	5,000	5,800	6,450	10,900	11,700	18,500	26,000	41,800	44,500
ナット対応 (mm)	19-55	60	41	46-65	70-80	41-95	100-105	50-117	75-135	110-155	160-175
L (mm)	187	187	241	245	246	294	301	361	365	430	441
H1 (mm)	103	105	136	146	146	169	178	204	231	272	285
H2 (mm)	126	129	177	187	187	207	216	239	269	303	315
W1 (mm)	32	32	42	42	42	53	53	64	70	85	85
W2 (mm)	51	51	66	66	66	83	83	99	111	131	131
シリンダー 質量 (kg)	1	1	2	2	2	3.3	3.3	5.5	6	11.4	11.4
ラチェットリンク 質量 (kg)	1.6	1.7	4.4	4.4	4.6	8	8.4	11.6	12.8	29	30

LOW-X

[ロウ エックス]

ホースの取回しを楽にする360°×360°の三次元ユニスイーベル
メガネレンチのプランB


トルク範囲 [Nm] 230～11,700

ラチェットリンク [mm] 19～175

重量 [Kg] 2.6～



寸法



仕様

型番	2 LOW-X		4 LOW-X			8 LOW-X	
最大トルク (Nm)	2,300	2,400	5,000	5,800	6,400	10,900	11,700
ナット対応 (mm)	19-55	60	41	46-65	70-80	41-95	100-105
L (mm)	196	196	258	262	263	304	311
H1 (mm)	103	105	136	146	146	169	178
H2 (mm)	126	129	177	187	187	207	216
W1 (mm)	32	32	42	42	42	53	53
W2 (mm)	51	51	66	66	66	83	83
シリンダー重量 (kg)	1	1	2	2	2	3.3	3.3
ラチェットリンク重量 (kg)	1.6	1.7	4.4	4.4	4.6	8	8.4




ラチェットリンクサイズ一覧表

ワンタッチで各サイズへ変換

ボルト直径 mm	ナット対応 mm	2 LOW	R mm	A mm	最大トルク Nm	4 LOW	R mm	A mm	最大トルク Nm	8 LOW	R mm	A mm	最大トルク Nm
12	19	2LOW-19	27	16	2,300	—	—	—	—	—	—	—	—
14	22	2LOW-22	27	14	2,300	—	—	—	—	—	—	—	—
18	27	2LOW-27	27	11	2,300	—	—	—	—	—	—	—	—
20	30	2LOW-30	29	12	2,300	—	—	—	—	—	—	—	—
22	32	2LOW-32	29	11	2,300	—	—	—	—	—	—	—	—
24	36	2LOW-36	31	10	2,300	4LOW-36	36	15	2,500	—	—	—	—
27	41	2LOW-41	34	10	2,300	4LOW-41	39	15	5,000	8 LOW-41	46	22	10,900
30	46	2LOW-46	37	10	2,300	4LOW-46	42	15	5,800	8 LOW-46	46	19	10,900
33	50	2LOW-50	40	11	2,300	4LOW-50	44	15	5,800	8 LOW-50	46	17	10,900
36	55	2LOW-55	43	11	2,300	4LOW-55	46	14	5,800	8 LOW-55	50	18	10,900
39	60	2LOW-60	46	11	2,400	4LOW-60	50	15	5,800	8 LOW-60	52	17	10,900
42	65	—	—	—	—	4LOW-65	53	15	5,800	8 LOW-65	55	17	10,900
45	70	—	—	—	—	4LOW-70	56	15	6,400	8 LOW-70	58	17	10,900
48	75	—	—	—	—	4LOW-75	59	15	6,400	8 LOW-75	60	17	10,900
52	80	—	—	—	—	4LOW-80	61	15	6,400	8 LOW-80	63	16	10,900
56	85	—	—	—	—	—	—	—	—	8 LOW-85	66	16	10,900
60	90	—	—	—	—	—	—	—	—	8 LOW-90	69	17	10,900
64	95	—	—	—	—	—	—	—	—	8 LOW-95	71	16	10,900
68	100	—	—	—	—	—	—	—	—	8 LOW-100	75	17	11,700
72	105	—	—	—	—	—	—	—	—	8 LOW-105	78	17	11,700

ボルト直径 mm	ナット対応 mm	14 LOW	R mm	A mm	最大トルク Nm	18 LOW	R mm	A mm	最大トルク Nm	30 LOW	R mm	A mm	最大トルク Nm
33	50	14 LOW-50	60	31	18,500	—	—	—	—	—	—	—	—
36	55	14 LOW-55	60	28	18,500	—	—	—	—	—	—	—	—
39	60	14 LOW-60	60	25	18,500	—	—	—	—	—	—	—	—
42	65	14 LOW-65	60	22	18,500	—	—	—	—	—	—	—	—
45	70	14 LOW-70	60	19	18,500	—	—	—	—	—	—	—	—
48	75	14 LOW-75	63	19	18,500	18 LOW-75	65	22	26,000	—	—	—	—
52	80	14 LOW-80	66	19	18,500	18 LOW-80	68	22	26,000	—	—	—	—
56	85	14 LOW-85	69	19	18,500	18 LOW-85	71	22	26,000	30 LOW-85	78	28	41,800
60	90	14 LOW-90	72	20	18,500	18 LOW-90	74	22	26,000	30 LOW-90	78	27	41,800
64	95	14 LOW-95	74	19	18,500	18 LOW-95	77	22	26,000	30 LOW-95	83	28	41,800
68	100	14 LOW-100	77	19	18,500	18 LOW-100	80	22	26,000	30 LOW-100	83	25	41,800
72	105	14 LOW-105	80	19	18,500	18 LOW-105	84	23	26,000	30 LOW-105	89	28	41,800
76	110	14 LOW-110	83	19	18,500	18 LOW-110	87	23	26,000	30 LOW-110	89	25	41,800
80	115	14 LOW-115	87	20	18,500	18 LOW-115	89	23	26,000	30 LOW-115	95	28	41,800
		14 LOW-117	87	19	18,500	18 LOW-120	92	23	26,000	30 LOW-117	95	27	41,800
						18 LOW-125	95	23	26,000	30 LOW-120	95	25	41,800
						18 LOW-130	98	23	26,000	30 LOW-125	101	29	41,800
						18 LOW-135	101	23	26,000	30 LOW-130	101	26	41,800
										30 LOW-135	104	26	41,800
										30 LOW-140	110	29	41,800
										30 LOW-145	110	26	41,800
										30 LOW-150	116	29	41,800
										30 LOW-155	116	26	41,800
										30 LOW-160	128	36	44,500
										30 LOW-165	128	33	44,500
										30 LOW-170	128	30	44,500
										30 LOW-175	128	27	44,500

寸法



GOR

[ジー・オー・アール]

細部へ技術追及した、油圧トルクレンチを超えるオリジナル性能

トルク範囲 [Nm]


要望により設計

ラチェットリンク [mm]

要望により設計

重量 [Kg]

2.6～



特徴

Ω [オメガ] - R形状

独自の[くびれ]により、隣接する非作業・非反力ボルトとの干渉を避け、本体のスムーズな設置・締結動作を可能にした形状



シリンダーパワーロック構造

高圧負荷発生時、各部の端部を凹凸形状にし、互いに咬み合うロック機構



E.Eリペア

同部位への応力集中・外傷を前提とした、容易に交換可能な定期交換用の消耗部品



オプション

六角・十二角ソケット




対象ボルトへの
アクセスを
容易にする
12角ラチェット

反力受けアーム



隣接するボルトを作用点として
反力受けを生成

寸法



仕様

型番	最大トルク [Nm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	R [mm]	W1 [mm]	W2 [mm]	重量 [kg]
2 GOR	3,355	252	77	226	125	33.5	70	40	4

設計・仕様変更の御要望は、ベスト営業担当にお知らせ下さい



AB

[エービー]

ユニバーサルジョイントなど狭所作業・高トルク締付けの最終兵器

トルク範囲 [Nm] ~14,000

ラチェットリンク [mm] 30~80

重量 [Kg] 4.8~



特徴

強靱な先端スパナ

狭い場所へのアプローチが可能



反力ローラー

非締結物の側面で反力を受ける移動反力



付属品

スパナ固定ピン



稼働部 2 点で
各サイズのスパナ
を固定

カプラーキャップ



連結部から
粉塵など混入を
防止

専用ケース



保管・管理に
最適な高強度
プラスチック製

オプション

ピストンカバー


駆動部での指詰めを回避



ライニングローラー

反力ローラーの圧痕を軽減させる焼付け加工

寸法



仕様

機種	最大トルク (Nm)	スパナリンク対応 (AF)	L	W1	W2	本体重量 (kg)
AB-3	4,000	30, 32, 36, 41, 46, 50, 55	149	69	89	4.8
AB-6	8,000	41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	197	81	93	8.5
AB-7	14,000	41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	197	93	97	10.8

ULC

[ユーエルシー]

ソケット／センターホールに変形自在の二刀流!!
様々な作業に対応できるMVP

トルク範囲 [Nm] ~45,000

ラチェットリンク [mm] 24~155

重量 [Kg] 1.9 ~



特 徴

強靱ボディー

高強度・高靱性の
特殊鋼を採用



2WAYカートリッジ機構

作業に合わせてカートリッジ
(ラチェットリンク)を交換



2WAY 反力板

固定／ユニバーサル反力板
の使い分けで汎用的に
反力を受けることが可能



付属品

適性 反力板

仕様に合わせた反力板



カプラーキャップ

連結部から粉塵など混入
を防止



専用ケース

保管・管理に
最適な高強度
プラスチック製



オプション

ロングカートリッジ

奥まったボルトへアクセス可能な
カスタム品




チタン仕様

Ti-6Al-4Vを用いて
全重量比60%
比強度・耐力も優れ、
完全耐食を実現



寸法



仕様

型番	2 ULC	4 ULC	7 ULC	14 ULC	22 ULC	28 ULC
最大トルク [Nm]	2,100	4,400	9,800	19,600	29,400	45,000
ナット対応 [mm]	30-55	36-65	46-80	75-120	85-135	95-155
L1 [mm]	189	227	274	330	341	360
H1 [mm]	126	161	189	255	280	327
W1 [mm]	57	57	57	57	57	57
W2 [mm]	42	47	68	82	88	97

LDA

[エル・ディー・エー]

高トルク対応、取り廻し抜群のコードレス・リチウムイオン

トルク範囲 [Nm] 90 ~ 6,000

差込軸 [インチ] $\frac{3}{4}$ ~ 1- $\frac{1}{2}$

重量 [Kg] 3.3 ~



特徴

無振動・静音機構

ブラシレス
メンテナンスフリー

オートリターン機能

締め付け後の噛み込みを防止



豊富な反力
アタッチメント

様々な作業環境に対応



付属品

標準反力板



ボールロック付き
汎用形状

専用バッテリー (3個) + 充電器



70分で充電完了
連続作業にも
対応可能な
リチウムイオン

専用収納ケース



保管・管理に
最適な高強度
プラスチック製

オプション

スライド反力板

様々な軸間距離に
応じて反力を設置可能



※特殊仕様

セーフティグリップ

本体を保持、
不用意な指詰め事故を抑制




ホイールアタッチメント



奥まった
ホイールボルトに
アクセスする
エクステンション

寸法



特殊形状反力板などの設計製作は、ベストマ営業担当者にお問い合わせください

仕様

型番	LDA-05	LDA-07	LDA-12	LDA-15	LDA-22	LDA-32	LDA-40	LDA-60
最小トルク [Nm]	90	120	200	250	300	400	500	700
最大トルク [Nm]	500	700	1,200	1,500	2,200	3,200	4,000	6,000
駆動軸 [inch]	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1-1/2"
Ø [mm]	80	80	80	88	90	88	88	102
H [mm]	255	287	287	303	321	344	344	359
無負荷回転数 [回転/分] [RPM]	46	29	20	15	10	7	5.5	3.5
本体重量 [kg]	3.3	3.9	3.9	5	5.6	6.1	6.1	7.8

LAW

[エル・イー・ダブリュ]

360°回転で上向作業も楽々、変幻自在のコードレス・リチウムイオン

トルク範囲 [Nm] 200 ~ 6,000

差込軸 [インチ] 3/4 ~ 1-1/2

重量 [Kg] 5.2 ~



特徴

直角ギアボックス

360°回転し、特に上向きの作業を楽な体勢で実施可能



オートリターン機能

締付け後の噛み込みを防止



豊富な反力アタッチメント

様々な作業環境に対応



付属品

標準反力板



ボールロック付き、汎用形状

専用バッテリー (3個) + 充電器



70分で充電完了、連続作業にも対応可能なリチウムイオン

専用収納ケース



保管・管理に最適な高強度プラスチック製

オプション

スライド反力板

様々な軸間距離に応じて反力を
設置可能



セーフティーハンドル

本体を安定して
保持、不用意な
指詰め事故を
抑制




垂直反力アーム

ギアボックス
軸線から
垂直方向で
反力を設置



寸法



仕様

型番	LAW-12	LAW-22	LAW-32	LAW-40	LAW-60
最小トルク [Nm]	200	300	400	500	700
最大トルク [Nm]	1,200	2,200	3,200	4,000	6,000
駆動軸 [inch]	3/4"	1"	1"	1"	1½"
φ [mm]	80	90	88	88	102
H [mm]	223	225	279	279	295
無負荷回転数 (回転/分) [RPM]	20	10	7	5.5	3.5
本体重量 [kg]	5.2	6.9	7.3	7.3	9.1



直角ギアボックスが 360°回転

LDA/LAW ソリューション

締付けトルクの可視化、データの記録・保存・書き出し

トルク範囲 [Nm]	90 ~ 6,000
差し軸 [インチ]	3/4 ~ 1-1/2
重量 [Kg]	3.4 ~



特徴

デジタル液晶画面

締付けトルクの可視化



締付けデータの保存

20,000本のデータを本体へ保存




アップグレード対応

LDA/LAW 標準機からのソリューションへのアップグレードが可能



寸法



特殊形状反力板などの設計製作は、ベストマ営業担当者にお問い合わせください

仕様

型 番	LDA-05 ソリューション	LDA-07 ソリューション	LDA-12 ソリューション	LDA-15 ソリューション	LDA-22 ソリューション	LDA-32 ソリューション	LDA-40 ソリューション	LDA-60 ソリューション
最小トルク [Nm]	90	120	200	250	300	400	500	700
最大トルク [Nm]	500	700	1,200	1,500	2,200	3,200	4,000	6,000
駆動軸 [inch]	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1-1/2"
H [mm]	294	326	326	342	360	383	383	398
φ [mm]	80	80	80	88	90	88	88	102
最大回転速度 [RPM]	46	29	20	15	10	7	5.5	3.5
本体重量 [kg]	3.4	4	4	5.1	5.7	6.2	6.2	7.9

オプション

QSモジュール



作業内容の
登録・
書き出し

※ 専用ソフトウェア
が必要

ダブルスイッチ



安全対策
として、2つ
ボタン同時
押しで起動

LPK

[エル・ピー・ケー]

超高トルク対応、シンプル設計の頼れるエア—

トルク範囲 [Nm] 80 ~ 12,800

差込軸 [インチ] 3/4 ~ 1-1/2

重量 [Kg] 3.0 ~



特 徴

無振動・静音機構

ブラシレス、
メンテナンスフリー

耐埃・耐塵仕様

シンプル・軽量で
スッキリした機構

ワンアクション回転切替え

締め／緩めがトリガーで切替え可能



付属品

標準反力板

ボールロック付き、
汎用形状

専用収納ケース


保管・管理に
最適な
高強度プラス
チック製

オプション

豊富な反力アタッチメント

様々な作業環境に対応
LDA / LAW と互換性あり

寸 法



特殊形状反力板などの設計製作は、ベストマ営業担当者にお問い合わせください

仕 様

仕様	トルク範囲トルク [Nm]	トルク最大トルク [Nm]	Ø D	H [mm]	差込角 [インチ]	本体重量 [kg]
LPK-05	80	450	80	295	3/4	3
LPK-09	200	900	80	328	3/4	3.2
LPK-15	300	1,500	88	343	1	4.7
LPK-22	500	2,200	88	360	1	5.1
LPK-32	800	3,200	88	383	1	5.8
LPK-40	850	4,200	88	383	1	5.8
LPK-60	1200	6,000	102	400	1 1/8"	7.7
LPK-10	1500	7,000	128	416	1 1/8"	10.6
LPK-95	2000	9,500	142	431	1 1/8"	12.5
LPK-120	2500	12,800	174.5	448	1 1/8"	18.5

作業環境に合わせた多彩なラインナップ

対 象

LDA / LAW / ソリューション / LPK

差込軸 [インチ]

$\frac{3}{4}$ ~ 1- $\frac{1}{2}$

反力リング



アーム部を溶接し、お好みの形状の反力板へ加工

スライド反力板



ソケットを2個装着し、近隣ボルトで安定した反力を設置

垂直反力アーム



ギアボックス軸線から垂直方向で反力を設置

スティック反力板



可動スティック部で反力を受ける



LDA用 セーフティグリップ



本体を保持、不用意な指詰め事故を抑制

LAW用 セーフティハンドル



上向き作業でも安定して本体を保持

ホイールエクステンション



奥まったボルトへエクステンションとしてソケットを2つ装着し、近隣のボルトで安定した反力を設置

車載充電器



シガーソケットからバッテリー充電可能

M100

小型・軽量・シンプル設計のロングセラー

定格電圧 [V] 100

最大使用圧力 [MPa] 70

重量 [kg] 16



特徴

コンパクトハウジング

持ち運び容易な小型・軽量設計



付属品

専用リモコン

容易な切替え操作



ベストマ仕様圧力計

圧力検査証明書付き




選べるカプラー

ねじ込み/ワンタッチ/緩み止め



寸法



仕様

定 格	100V
定格出力	300W(7A)
最大(小)吐出量	1.0(0.22) l/min
オイル容量	2.0 l
重量(オイル付)	16kg
寸 法	360 × 220 × 210
オイルクーラー	無し

4V-R

小型・軽量・シンプル設計のロングセラー

定格電圧 [V] 100 / 200 フリー電源

最大使用圧力 [MPa] 70

重量 [kg] 27



特徴

グリップ付きフレーム

持ち運びを
容易にする
キューブフレーム



自動モーター制御

モーター回転数を
自動抑制



付属品

専用リモコン

容易な切替え操作



ベストマ仕様圧力計

圧力検査証明書 付き



選べるカプラー

ねじ込み／ワンタッチ
／緩み止め




オプション

ポート増設

複数ポートで同時作業が
可能



寸法



仕様

定 格	フリー電源 100～240V
定格出力	1.5 kW
最大(小)吐出量	7.0 (0.7) l/min
オイル容量	5.5 l
重量(オイル共)	26.9kg
寸 法	419 × 295 × 464
オイルクーラー	有り

KLW4120C

作業効率が飛躍的に向上するセミオート機能

定格電圧 [V] 100

最大使用圧力 [MPa] 70

重量 [kg] 34



特徴

セミオート運転

設定圧力での繰り返し作業を継続




オプション

ポート増設

複数ポートで2台同時作業が可能



寸法



仕様

定 格	100 V
定格出力	1.1 kW
最大(小)吐出量	7.0 (0.7) l/min
オイル容量	7.0 l
重量 (オイル付)	27.7 kg
寸 法	445 × 299 × 445
オイルクーラー	有り

LP3-N2

防爆などの電源供給が難しい環境で活躍

定格圧力 [bar] 4

最大使用圧力 [bar] 8

重量 [kg] 23



特徴

エアオイルクーラー

冷却エアの循環により油温上昇を抑制




オプション

エアレギュレーター (3点セット)

FRU ユニット (エアフィルター、レギュレーター、
ルブリケーター) 搭載の減圧弁



寸法



仕様

型 式	空気式
必要エア量	4-8 bar
最大(小)吐出量	8.6 (1.1) L/min
オイル容量	5.5 L
重量(オイル付)	22.0kg
寸 法	419 × 295 × 464
オイルクーラー	無し

高圧ツインホース

[標準5m、10mも選択可]



高圧ゴムホース

[標準5m、10mも選択可]



圧力計 100φ

[70 MPa 表記]



リモコン

[ケーブル長 標準5m]



カプラーキャップ

[ねじ込み／緩み止め用]



圧抜き治具

[ねじ込み／緩み止め用]



カプラー

[ねじ込み]



カプラー

[ワンタッチ、キャップ付き]



カプラー

[緩み止め]



ベストマ ソケット

高トルク対応の肉厚・強靱ソケット



特徴

角マーク刻印

回転が目視し易い目印



オプション

十二角ソケット

角合わせが容易



丸型ソケット

反力受け用



寸法



ロングソケット、特殊型ソケットについては、ベストマ営業担当者にお問い合わせください。

仕様

ボルト直径	ナット対応	1"			1-1/2"			2-1/2"		
M	mm	L1	D1	D2	L1	D1	D2	L1	D1	D2
20	30	59	54	54	-	-	-	-	-	-
22	34	59	58	58	-	-	-	-	-	-
24	36	62	59	59	85	74	74	-	-	-
27	41	65	67	54	85	74	74	-	-	-
30	46	65	74	54	85	74	74	-	-	-
33	50	70	79	60	90	79	79	-	-	-
36	55	80	84	60	90	84	84	100	86	114
39	60	85	89	60	100	94	75	100	119	119
42	65	85	98	70	100	98	80	100	119	119
45	70	90	104	70	105	104	80	120	128	128
48	75	95	108	70	110	118	85	120	128	128
52	80	-	-	-	115	118	90	130	128	128
56	85	-	-	-	125	128	90	130	129	129
60	90	-	-	-	125	139	90	140	139	139
64	95	-	-	-	130	139	90	140	139	139
68	100	-	-	-	135	144	90	140	148	130
72	105	-	-	-	135	149	90	150	156	130
76	110	-	-	-	135	158	90	150	158	130
80	115	-	-	-	135	159	95	150	168	130
85	120	-	-	-	135	168	95	150	178	130
90	130	-	-	-	155	189	95	170	189	130
95	135	-	-	-	-	-	-	170	198	130
100	145	-	-	-	-	-	-	170	210	152
105	150	-	-	-	-	-	-	190	216	152
110	155	-	-	-	-	-	-	190	229	152
115	165	-	-	-	-	-	-	190	241	152

ベストマのレンタル

豊富な在庫から必要な時に、必要な物を、必要な期間だけ



レンタル概要

1. レンタルの最短日数(最低保証期間): 3日
2. レンタル日数: 弊社発送の翌日から、お客様返(発)送までとし、返送中の日数は含みません
3. 往復運賃: 往(弊社)復(お客様)負担となります
4. レンタル料金は返却確認後、算出します
5. 機器損傷が発生した場合、修理費用は機器検証を行った後、過失が認められた場合に発生します

⚠ 詳細は弊社レンタル規定をご確認ください

レンタルに関するお問い合わせ・御見積り等、お気軽にお問い合わせ下さい



0120-46-9234



info-ota@bestma.co.jp

ベストマの校正

より正確に、より確実に、より安全に。自社工場内での点検・校正



トルク試験機：TT-6000

特 徴

高トルク対応

トルク試験機：TT-6000 最大計測トルク：58,840 Nm

トレーサビリティ書類の発行

国家基準まで遡る各種書類の発行

代替機（校正証明書付き）の貸出し

校正期間中も作業を継続

付属品

検査成績書、トレーサビリティ書類の発行

ベストマでは、1年に1回の定期的な校正を推奨しております

BESTMA 株式会社

本社

〒115-0055

東京都北区赤羽西4-21-24

TEL 03-3907-2152 FAX 03-3907-2162

info@bestma.co.jp

太田事業所

〒373-0806

群馬県太田市龍舞町4328

TEL 0276-46-9234 FAX 0276-48-5376

info-ota@bestma.co.jp

中四国営業所

〒734-0026

広島県広島市南区仁保1-8-5

TEL 082-890-8102 FAX 082-890-8103

info-hiroshima@bestma.co.jp



フリーダイヤル

0120-46-9234

bestma.co.jp

